

# DLAH-K系列

薄型六面合金铝外壳—体化封装恒流单组输出50~200W

- ★恒流输出特性，专业为LED驱动设计使用
- ★多重保护功能设计
- ★加强电磁兼容设计，可在强电磁环境工作
- ★已通过欧盟产品 CE / EMC 产品认证
- ★高功率密度，超薄设计，让体积做到最小
- ★一体化灌封加强了防腐、防潮、防震性能
- ★一体化灌封增加了导热性、加强了产品可靠性
- ★抗震性设计，满足军标要求可做车载电源使用



## 技术参数

产品名称	DLAH200K- <span style="color:orange">■</span> <span style="color:blue">■</span> <span style="color:green">■</span>
输入电压	<span style="color:orange">■</span> AC220(165~264)V <span style="color:orange">■</span> AC180(90~264)V
输出电压	<span style="color:blue">■</span> DC5、12、15、24、28、48、110、220任选
输出电流	30、16、13、8、7、4、1.8、0.9A任选
产品级别	<span style="color:green">■</span> 军工级加 J 航天级加 H 工业级省略
工作模式	恒压 → 限流 → 降压 → 恒定功率
电压精度	Vo: < ±1%;
源效应	Vo: < ±0.2%
负载效应	Vo: < ±0.5%
动态响应	200uS
纹波和噪声	< 1%Vo
温度系数	< ±0.02%/°C
工作频率	200KHz
效率	>85%
过流保护	限流式保护方式
过温保护	90°C ; 降温自恢复
隔离电阻	500MΩ
隔离电压	>1500VAC    Vin - FG    Vin-Vo >500VDC    Vo - FG
工作温度	(工业品) -25~+55°C (军用品) -40~+70°C (航天品) -55~+80°C
储存温度	-45~+105°C (工业品) (军用品) -55~+105°C (航天品)
工作湿度	5%~85%RH
储存湿度	5%~95%RH
抗震性	10~55Hz    5g    (工业品)
抗震性 (军品)	频率范围: 20~100Hz,+6dB/倍频;80~350Hz, 0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍频 X、Y、Z方向各15min
冲击 (半正弦)	加速度: a=50g±5g冲击时间: 8~12ms X、Y、Z方向各6次
冷却方式	传导制冷或配散热器或外加风机制冷
MTBF	500000Hrs

## 外型尺寸

单位:mm

### TOP VIEW

